




24W
IP20
LED
CCT
SYSTEM
120x120x65mm



Plafonnier LED rond en saillie LED BASIC 24W IP20

Ref. B1288-R-CCT


Le plafonnier LED rond en saillie BASIC 24 W présente un design moderne et élégant, avec un diffuseur opale assurant un éclairage intense et homogène, sans zones sombres ni ombres. Il est équipé d'un sélecteur de température CCT qui permet de modifier la température de couleur entre le blanc chaud (3000 K), le blanc neutre (4000K) et le blanc froid (6500K). Ce luminaire à haut rendement, d'une puissance de 24W et d'un flux lumineux de 3100 lumens, est une solution parfaite pour toute pièce intérieure, permettant ainsi de réaliser de grandes économies d'énergie.



Caractéristiques du prod

uit

Tonalité	CCT
IRC	80-85
Angle d'ouverture (°)	120
UGR	Non
Type de LED	SMD2835
Intensité variable	Non
Puissance (W)	24
Tension nominale (V)	220-240V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Driver	Interne
Capteur	Non
Emplacement	Saillie
Orientable	Non
Matériau	Plastique
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Extérieur	Non
IP	IP20
Plage de t°	-20°C ~ +40°C



Fréquence utilisation	Normale
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE
